

TASCHE MORBIDE SINTETICHE

TS30 TS40 TS50

Filtri a tasche morbide eseguiti con telaio in acciaio zincato e media filtrante in fibre di poliestere con bassa efficienza.



APPLICAZIONI:

- Impianti di condizionamento e ventilazione civili ed industriali.
- Prefiltrazione a filtri assoluti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio:	Acciaio zincato
Media filtrante:	Poliestere
Classe secondo ISO16890:	Coarse 50% (TS30) Coarse 60% (TS40) Coarse 70% (TS50)
Classe efficienza EN779:2012:	G3 (TS30) - G4 (TS40) - M5 (TS50)
ΔP iniziale:	65 Pa (TS30) - 75 Pa (TS40) 95 Pa (TS50)
ΔP finale:	250 Pa (TS30 - TS40) 450 Pa (TS50)
Velocità di attraversamento:	0,45 m/s
Temperatura max di esercizio:	80° C
U.R. max di esercizio:	100%
Comportamento alla fiamma:	F1 - DIN53438

DIMENSIONI STANDARD

CODICE	DIMENSIONI mm	SUPERFICIE FILTRANTE m ²	PORTATA m ³ /h
S...1224103	287x592x150	0,55	850
S...2024105	490x592x150	0,90	1450
S...2424106	592x592x150	1,10	1750
S...1224203	287x592x200	0,80	1300
S...2024205	490x592x200	1,30	2100
S...2424206	592x592x200	1,60	2600
S...1224303	287x592x300	1,20	1900
S...2024305	490x592x300	1,90	3050
S...2424306	592x592x300	2,40	3850

CODICE	DIMENSIONI mm	SUPERFICIE FILTRANTE m ²	PORTATA m ³ /h
S...1224403	287x592x360	1,35	2200
S...2024405	490x592x360	2,30	3700
S...2424406	592x592x360	2,70	4350
S...1224503	287x592x500	1,90	3050
S...2024505	490x592x500	3,20	5150
S...2424506	592x592x500	3,80	6150
S...1224603	287x592x600	2,25	3600
S...2024605	490x592x600	3,80	6150
S...2424606	592x592x600	4,50	7250

LEGENDA:

... : **3** per TS30 - **4** per TS40 - **5** per TS50.